



*Alfa Romeo*

# TEMPS DE REPARATION

MISE A JOUR RECUEIL GENERAL "TEMPS DE REPARATION"

**VOITURES GIULIA ET 1750 TOUS MODELES**



La présente mise à jour des "Temps de Réparation" annule et remplace le document n. 1494/octobre 1969 "Temps de Travail voitures 1750".

Les temps indiqués dans les pages qui suivent sont établis en minutes centésimales et concernent les travaux intéressant les modifications adoptées au cours de l'année 1970 ainsi que les interventions les plus courantes ne figurant pas encore dans le recueil précédent, comme, par exemple, les temps concernant l'alimentation des moteurs à injection type Spica/Alfa Romeo.

Pour les opérations ne figurant pas dans cette "mise à jour" se reporter au recueil général (document Diass n. 1196/mai 1968).

## INDEX DES GROUPES

<b>AP</b>	Appareillage de bord . . . . .	page	3
<b>AT</b>	Arbre de transmission . . . . .	"	5
<b>CA</b>	Carrosserie . . . . .	"	6
<b>CV</b>	Boîte de vitesses . . . . .	"	11
<b>FR</b>	Freins et roues . . . . .	"	13
<b>FZ</b>	Embrayage . . . . .	"	16
<b>GS</b>	Direction . . . . .	"	19
<b>IE</b>	Equipement électrique . . . . .	"	20
<b>MA</b>	Moteur - Alimentation . . . . .	"	22
<b>MC</b>	Moteur - Ensemble . . . . .	"	25
<b>MD</b>	Moteur - Distribution . . . . .	"	27
<b>ME</b>	Moteur - Allumage . . . . .	"	28
<b>ML</b>	Moteur - Graissage . . . . .	"	30
<b>MM</b>	Moteur - Attelage mobile . . . . .	"	31
<b>MR</b>	Moteur - Refroidissement . . . . .	"	32
<b>MS</b>	Moteur - Echappement . . . . .	"	34
<b>PD</b>	Pont - Différentiel . . . . .	"	35
<b>SS</b>	Suspensions avant et arrière . . . . .	"	36

OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
AP 100	A	Bague d'étanchéité ou pignon de compteur kilométrique		50	50	50	50	50	50	50
AP 100.1	A	Bague d'étanchéité ou pignon de compte-tours	IE 100.6	100	100	100	100	100	100	100
AP 101.0	A	Compteur kilométrique et compteur de vitesses		40	40	40	40	40	40	40
AP 101.1	A	Compte-tours		40	40	40	40	40	40	40
AP 101.3	A	Appareils sous tableau de bord (par élément)		—	30	30	30	—	—	55
AP 101.4	A	Appareillage sur console de bord (par élément)		—	—	—	—	15	15	—
AP 102	A	Appareil de chauffage		185	185	185	185	—	—	—
AP 102.0	A	Appareil de chauffage	CA 112.4	—	—	—	—	250	—	220
AP 102.1	A	Appareil de chauffage	CA 112.5	—	—	—	—	—	200	—
AP 109	A	Flexible de compteur kilométrique ou de compte-tours		65	65	80	80	80	80	80
AP 112	A	Flexible d'appareil de chauffage (commande aération ou température)		60	60	60	60	60	60	60
AP 114.6	A	Radiateur ou moteur d'appareil de chauffage (au banc)		20	20	20	20	20	20	20
AP 115	A	Robinet d'eau d'appareil de chauffage		—	—	100	100	100	100	100
AP 115.1	A	Robinet d'eau d'appareil de chauffage		30	30	15	15	15	15	15
AP 117.5	A	Mano-contact de pression d'huile	MA 104	50	50	50	50	50	50	50
AP 119.0	A	Durite de circulation d'eau chaude (par élément)		—	—	85	85	85	85	85



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Bertina	G.T.V.	Spider veloce
<b>REVISION</b>										
AP 202	A	Installation de chauffage	AP 102	285	285	285	285	—	—	—
AP 202.0	A	Installation de chauffage	AP 102.0	—	—	—	—	350	—	320
AP 202.1	A	Installation de chauffage	AP 102.1	—	—	—	—	—	300	—
<b>REGLAGE</b>										
AP 301	A	Gicleurs de lave-vitre		15	15	15	15	15	15	15



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
AT 101	A	Arbre de transmission (avant)	CA 102.6	70	70	70	70	70	70	70
AT 102	A	Arbre de transmission (arrière)		30	30	30	30	30	30	30
AT 103	A	Arbre de transmission (avant et arrière)	CA 102.6	80	80	80	80	80	80	80
AT 105	A	Roulement de support central	AT 101	140	140	140	140	140	140	140
AT 106	A	Joint élastique	AT 101	85	85	85	85	85	85	85
<b>REVISION</b>										
AT 201	A	Arbre de transmission (avant et arrière)	AT 103	200	200	200	200	200	200	200
<b>ENTRETIEN</b>										
AT 601	A	Graissage du manchon coulissant		15	15	15	15	15	15	15



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Bertina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
CA 100	A	Tige ou béquille d'ouverture du capot moteur		20	20	20	10	—	—	10
CA 100.2	A	Tige de condamnation serrure de porte	CA 113.1	—	—	35	35	35	35	35
CA 100.3	A	Accoudoir sur porte		10	10	10	—	—	10	—
CA 100.4	A	Accoudoir sur porte	CA 113.1	—	—	—	—	30	—	—
CA 100.5	A	Seuil de porte		15	15	15	15	15	15	15
CA 100.8	A	Barillet de serrure de porte	CA 111.9	50	55	55	75	—	55	75
CA 100.9	A	Barillet de serrure de coffre à bagages		35	35	35	45	35	35	45
CA 101	A	Serrure de vide-poche		20	20	20	20	20	20	20
CA 101.1	A	Bouche d'aération		15	15	15	15	15	15	15
CA 101.2	A	Butoir de pare-chocs		25	25	—	—	25	—	—
CA 101.3	A	Réservoir de lave-vitre		15	15	15	15	15	15	15
CA 101.4	A	Vide-poche sur planche de bord		50	50	50	—	50	50	—
CA 101.5	A	Coulisse de vitre de porte	CA 113.1	90	90	90	90	90	90	90
CA 102	A	Câble d'ouverture capot moteur		55	60	45	45	60	45	45
CA 102.0	A	Câble d'ouverture capot de coffre à bagages	CA 106.6	—	—	75	85	—	75	85
CA 102.1	A	Couvercle de coffre à bagages (deshabillage non compris) avec mise en ligne		40	40	30	40	40	30	40
CA 102.2	A	Enjoliveur chromé de pied d'auvent		—	35	—	—	35	—	—
CA 102.4	A	Logement de goulotte d'essence		40	40	40	50	40	40	50
CA 102.6	A	Liaison traverse centrale		15	15	15	15	15	15	15
CA 102.7	A	Enjoliveur de phare (1 élément)		10	10	10	—	10	10	—
CA 102.8	A	Enjoliveur supérieur de porte (intérieur ou extérieur)		15	15	—	—	15	—	—
CA 102.9	A	Capot de moteur (sans deshabillage) avec mise en ligne		20	20	20	30	30	20	30



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
CA 103	A	Glacé de pare-brise avec masticage		200	200	200	225	200	200	225
CA 104	A	Glacé de lunette avec masticage		200	200	200	—	200	200	—
CA 104.1	A	Glacé de lunette anti-buée avec masticage		—	—	—	—	225	225	—
CA 105	A	Glacé de volet déflecteur ou fixe avant	CA 108.5	95	95	65	120	95	65	85
CA 105.1	A	Glacé de volet déflecteur arrière		—	—	75	—	—	75	—
CA 106	A	Glacé de porte	CA 113.1	125	125	125	100	125	125	100
CA 106.0	A	Glacé de porte (lève-glacé à câble)	CA 113.1	—	—	100	100	—	100	100
CA 106.3	A	Tableau de bord (sans deshabillage)		100	100	100	100	160	160	160
CA 106.4	A	Cache-poussière de levier des vitesses		15	15	15	15	—	—	—
CA 106.5	A	Cache-poussière de levier des vitesses (console dé- posée)		—	—	—	—	35	35	35
CA 106.6	A	Coussin de siège arrière		10	10	10	—	10	10	10
CA 107	A	Dispositif lève-glacé	CA 113.1	90	90	90	100	90	90	100
CA 107.0	A	Dispositif lève-glacé (à câble métal)	CA 113.1	—	—	90	100	—	90	100
CA 108.1	A	Dispositif d'ouverture volet déflecteur avant	CA 113.1	—	75	75	—	75	75	—
CA 108.2	A	Dispositif de réglage inclinaison dossier de siège avant		40	40	40	—	40	40	40
CA 108.3	A	Dispositif d'ouverture volet déflecteur arrière		—	—	40	—	—	40	—
CA 108.5	A	Volet déflecteur ou fixe avant	CA 113.1	45	45	35	65	45	35	35
CA 110	A	Crochet de fermeture du capot moteur		20	20	30	30	30	30	30
CA 110.5	A	Grille de prise d'air sur panneau inférieur de pare- brise		50	50	60	75	60	60	75
CA 110.9	A	Grille de prise d'air avant complète		20	25	20	15	20	25	15
CA 111	A	Grille de prise d'air latérale (par élément)		10	15	10	—	15	15	—
CA 111.0	A	Joint d'étanchéité vertical de porte		25	25	20	—	25	20	—
CA 111.1	A	Joint de volet déflecteur avant	CA 108.5	70	70	90	—	70	90	90



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Bertina	G.T.V.	Spider veloce
CA 111.2	A	Joint de coffre à bagages		50	50	50	50	50	50	50
CA 111.3	A	Garniture Snappon de butée de porte		50	50	60	—	50	60	—
CA 111.4	A	Joint d'étanchéité de porte		35	35	—	—	35	—	—
CA 111.5	A	Joint de volet déflecteur arrière	CA 105.1	—	—	125	—	—	125	—
CA 111.7	A	Revêtement de console de bord (console déposée)		—	—	—	—	80	70	—
CA 111.8	A	Garnissage supérieur de tableau de bord (tableau déposé)		100	100	—	—	—	—	—
CA 111.9	A	Poignée de porte	CA 113.1	45	45	45	65	45	45	65
CA 112	A	Calandre de radiateur		10	10	10	10	10	10	10
CA 112.0	A	Manette de commande volet déflecteur avant	CA 108.5	60	—	—	—	—	—	50
CA 112.3	A	Tablette de vide-poche ou poche fourre-tout		15	15	15	—	15	15	—
CA 112.4	A	Console de bord (sans deshabillage)	CA 119.8	—	—	—	—	130	—	100
CA 112.5	A	Console de bord (sans deshabillage)	CA 112.6	—	—	—	—	—	80	—
CA 112.6	A	Console sur tunnel		30	30	—	—	—	35	—
CA 112.8	A	Baguette de bas de caisse		—	15	—	—	10	—	—
CA 113.0	A	Ressort d'ouverture du capot moteur		—	—	—	—	40	50	—
CA 113.1	A	Panneau de porte		25	25	25	25	25	25	25
CA 114.0	A	Pare-chocs avant ou arrière (par élément)		50	50	50	15	50	50	15
CA 114.1	A	Pare-chocs avant complet avec réglage des phares principaux	IE 116	—	—	100	—	—	100	—
CA 115	A	Pare-soleil		10	10	10	—	10	10	10
CA 115.3	A	Plaque de fixation accoudoir de porte	CA 113.1	—	—	40	—	—	40	—
CA 115.5	A	Porte complète avant ou arrière avec alignement avec la carrosserie et réglage de la gâche		80	80	130	130	80	130	130
CA 115.6	A	Porte avant ou arrière - Démontage et remontage de tous les éléments et réglages		250	250	250	250	250	250	250



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
CA 116.5	A	Gouttière	CA 105.1	—	30	—	—	30	—	—
CA 116.6	A	Gouttière		—	—	160	—	—	160	—
CA 117	A	Protecteur avant de tuyau d'échappement		50	50	50	50	50	50	50
CA 117.1	A	Protecteur arrière de tuyau d'échappement	CA 121.5	30	30	30	30	30	30	30
CA 118	A	Plage de lunette		20	20	20	—	20	20	—
CA 119	A	Gâche de porte avec réglage		40	40	40	25	40	40	25
CA 119.5	A	Revêtement intérieur de pied d'auvent		15	15	15	—	15	15	—
CA 119.8	A	Siège avant		20	20	15	15	20	15	15
CA 120	A	Serrure de coffre à bagages		35	35	35	35	35	35	35
CA 121	A	Serrure de porte	CA 113.1	80	80	70	80	80	70	80
CA 121.5	A	Dossier de siège arrière		15	15	10	—	15	10	15
CA 121.6	A	Lécheur ou baguette inférieure extérieure de glace de porte		35	35	110	15	35	110	15
CA 121.7	A	Lécheur ou baguette inférieure intérieure de glace de porte	CA 113.1	35	35	55	30	35	55	30
CA 121.8	A	Lécheur ou baguettes inférieures de glace (intérieure et extérieure)		60	60	125	35	60	125	35
CA 122.1	A	Miroir rétroviseur escamotable		10	10	10	10	10	10	10
CA 122.3	A	Axes de charnières de porte	CA 113.1	20	20	—	—	20	—	—
CA 123	A	Cadre de vitre de volet déflecteur ou fixe avant		—	—	140	120	—	140	140
CA 123.5	A	Tirant limiteur d'ouverture de porte		15	15	40	40	15	40	40
CA 124	A	Traverse-support de moteur-boîte de vitesses		30	30	30	30	30	30	30
CA 130	A	Manette de commande volet déflecteur avant		—	10	10	—	10	10	—



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
<b>REGLAGE</b>										
CA 300.5	A	Bouche d'aération (ajustage)		15	15	15	15	15	15	15
CA 302	A	Dispositif de fermeture du capot moteur		20	20	20	20	20	20	20
CA 303.5	A	Dispositif d'ouverture et de fermeture volet déflecteur arrière (interposition de cales de réglage)		—	—	20	—	—	20	—
CA 304	A	Gâche de porte		20	20	20	10	20	20	10
CA 304.0	A	Gâches de portes		70	70	30	15	70	30	15
CA 305	A	Serrure de porte	CA 113.1	50	50	40	50	50	40	50
<b>REPARATIONS-TRANSFORMATIONS</b>										
CA 500	A	Vide-poche sur planche de bord (ajustage)		50	50	50	—	50	50	—
CA 501.9	A	Traverse-support de moteur/boîte de vitesses (alignement)		30	30	30	30	30	30	30
CA 503.5	A	Elimination interférence de la tringle de commande à distance serrure de porte	CA 113.1	45	45	50	50	50	50	50
CA 505	A	Ajustage et graissage du dispositif lève-glace	CA 113.1	65	65	65	65	65	65	65
CA 509.5	A	Ajustage du volet déflecteur avant		30	30	30	—	30	30	30
CA 510.5	A	Ajustage d'une porte -Assemblage à la caisse		40	40	40	—	40	40	—
CA 513	A	Ajustage des supports de vitre (vitre déposée)		—	—	25	—	—	25	—



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
CV 101.4	A	Bague d'étanchéité arrière	CA 124	135	135	135	135	135	135	135
CV 101.5	A	Bague d'étanchéité arrière (b. de vitesses déposée)		30	30	30	30	30	30	30
CV 101.6	A	Bagues d'étanchéité des axes de fourchettes et bagues pare-huile avant et arrière (b. de vitesses déposée)		200	200	200	200	200	200	200
CV 102	A	Ensemble levier intérieur et croisillon de sélection des vitesses	CV 104	70	70	70	70	—	—	—
CV 102.1	A	Ensemble levier intérieur et croisillon de sélection des vitesses	CV 104.1	—	—	—	—	180	—	150
CV 102.2	A	Ensemble levier intérieur et croisillon de sélection des vitesses	CV 104.2	—	—	—	—	—	130	—
CV 103.1	A	Boîte de vitesses	CA 124	360	360	360	360	415	440	400
CV 103.4	A	Soufflet du levier des vitesses	CA 106.4	40	40	40	45	—	—	—
CV 103.5	A	Soufflet du levier des vitesses (console de bord déposée)		—	—	—	—	20	20	20
CV 104	A	Levier des vitesses		50	50	50	55	—	—	—
CV 104.1	A	Levier des vitesses	CA 112.4	—	—	—	—	160	—	130
CV 104.2	A	Levier des vitesses	CA 112.5	—	—	—	—	—	110	—
CV 105	A	Silentbloc de support de boîte de vitesses	CA 124	65	65	65	65	65	65	65
<b>REVISION</b>										
CV 201.4	A	Boîte de vitesses	CV 103.1	810	810	810	810	855	880	840



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
CV 201.5	A	Boîte de vitesses (au banc)	450	450	450	450	450	450	450	
CV 201.6	A	Boîte de vitesses, révision partielle: 5 <sup>e</sup> vitesse et/ou marche arrière (au banc)	160	160	160	160	160	160	160	
<b>REPARATIONS-TRANSFORMATIONS</b>										
CV 500	A	Ensemble levier intérieur et croisillon de sélection des vitesses	25	25	25	25	25	25	25	



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
FR 104.1	A	Câble de frein à main entre levier de renvoi et roue (ATE)	FR 104.5	140	140	140	140	140	140	140
FR 104.5	A	Segments de frein à main - une roue (ATE)	PD 109.1	130	130	130	130	130	130	130
FR 106.5	A	Répartiteur de freinage (purge des canalisations à part)		25	25	25	25	25	25	25
FR 109.0	A	Levier de frein à main complet (commande sur tunnel)	CA 119.8	—	—	80	80	85	—	80
FR 109.1	A	Levier de frein à main complet (commande sur tunnel)	CA 112.6	70	70	—	—	—	70	—
FR 112.0	A	Maître-cylindre de frein (purge d'air à part)		—	75	75	75	75	75	75
FR 112.1	A	Maître-cylindre de frein (pédalier suspendu) - Purge d'air à part		50	50	50	50	50	50	50
FR 121.6	A	Bouton poussoir ou interrupteur de témoin de frein à main serré		45	45	35	35	25	45	35
FR 123.5	A	Pédalier de frein et d'embrayage (purge d'air à part)		—	135	135	135	135	135	135
FR 123.6	A	Pédalier suspendu de frein et d'embrayage (purge d'air à part)		165	165	165	165	180	180	180
FR 125	A	Réservoir à liquide de frein et d'embrayage (purge d'air à part)		—	20	20	20	20	20	20
FR 125.1	A	Réservoir à liquide de frein voitures à pédalier suspendu (purge d'air à part)		20	20	20	20	20	20	20
FR 126.1	A	Servo-frein (pédalier suspendu) - Purge d'air à part	FR 123.6	200	200	200	200	215	215	215
FR 127.2	A	Servo-frein et maître-cylindre (pédalier suspendu) - Purge d'air à part	FR 123.6	190	190	190	190	205	205	205



		OPERATION	N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
FR 130	A	Tube caoutchouc de dépression servo-frein	MA 104	30	30	30	30	30	30	30
FR 133	A	Soupape anti-retour servo-frein	MA 104	25	25	25	25	25	25	25
<b>REVISION</b>										
FR 203.0	A	Frein à main complet: levier de commande - câbles - tringlerie - segments sur les roues (commande sur tunnel)	FR 109.0	-	-	400	400	405	-	400
FR 203.1	A		FR 104.5							
FR 203.1	A	Frein à main complet: levier de commande - câbles - tringlerie - segments sur les roues (commande sur tunnel)	FR 109.1	390	390	-	-	-	390	-
FR 204.0	A		FR 104.5							
FR 204.0	A	Levier de commande frein à main (commande sur tunnel)	FR 109.0	-	-	110	110	115	-	110
FR 204.1	A	Levier de commande frein à main (commande sur tunnel)	FR 109.1	100	100	-	-	-	100	-
FR 206	A	Pédalier de frein et d'embrayage (purge d'air à part)	FR 123.5	-	185	185	185	185	185	185
FR 206.1	A	Pédalier de frein et d'embrayage type suspendu (purge d'air à part)	FR 123.6	215	215	215	215	230	230	230



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Bertina	G.T.V.	Spider veloce
<b>REGLAGE</b>										
FR 302.1	A	Course du levier de frein à main (ATE)	FR 112.6	35	35	35	35	35	35	35
FR 307.1	A	Purge d'air du circuit hydraulique de frein		55	55	55	55	55	55	55
FR 308	A	Purge d'air du circuit hydraulique de frein et d'embrayage (pédalier suspendu)		85	85	85	85	85	85	85
<b>REPARATIONS-TRANSFORMATIONS</b>										
FR 501.5	B	Equilibrage statique et dynamique des deux roues avant sur voiture avec équilibreuse électronique		60	60	60	60	60	60	60
FR 501.6	B	Equilibrage statique et dynamique des deux roues arrière sur voiture avec équilibreuse électronique		75	75	75	75	75	75	75



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
FZ 101.0	A	Cylindre de débrayage et réglage de la garde d'em- brayage à la pédale (purge d'air à part)		75	75	75	75	75	75	75
FZ 102.1	A	Butée de débrayage	CV 103.1	370	370	370	370	425	450	410
FZ 103.1	A	Disque d'embrayage	FZ 105.1	405	405	405	405	460	485	445
FZ 104.1	A	Fourchette de commande	CV 103.1	375	375	375	375	430	455	415
FZ 105.1	A	Embrayage complet et réglage de la garde à la pé- dale	CV 103.1	405	405	405	405	460	485	445
FZ 107.5	A	Cache-poussière de maître-cylindre d'embrayage et réglage jeu de pédale		—	110	110	110	110	110	110
FZ 107.6	A	Cache-poussière de maître-cylindre d'embrayage (pédalier suspendu)	FZ 109.1	85	85	85	85	85	85	85
FZ 108.0	A	Pédalier d'embrayage et de frein (purge d'air à part)		—	135	135	135	135	135	135
FZ 108.1	A	Pédalier d'embrayage et de frein, type suspendu (purge d'air à part)		165	165	165	165	180	180	180
FZ 108.5	A	Pédale d'embrayage (au plancher)		—	85	85	85	85	85	85
FZ 109.0	A	Maître-cylindre d'embrayage et réglage jeu de pé- dale (purge d'air à part)		—	85	85	85	85	85	85
FZ 109.1	A	Maître-cylindre d'embrayage (pédalier suspendu) et réglage de la garde à la pédale (purge d'air à part)		75	75	75	75	75	75	75
FZ 109.2	A	Maître-cylindre d'embrayage (pédalier suspendu) au banc		15	15	15	15	15	15	15
FZ 110	A	Réservoir à liquide d'embrayage et de frein (purge d'air à part)		—	20	20	20	20	20	20



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Bertina	G.T.V.	Spider veloce
FZ 110.1	A	Réservoir à liquide d'embrayage (purge d'air à part)		20	20	20	20	20	20	20
FZ 111.0	A	Tube flexible de système hydraulique d'embrayage (purge d'air à part)		15	15	15	15	15	15	15
FZ 112	A	Tube rigide entre réservoir et maître-cylindre d'embrayage (purge d'air à part)		70	70	70	70	70	70	70
FZ 113	A	Tube rigide entre maître-cylindre d'embrayage et flexible (purge d'air à part)		40	40	40	40	40	40	40
<b>REVISION</b>										
FZ 201.0	A	Cylindre récepteur d'embrayage	FZ 101.0	105	105	105	105	105	105	105
FZ 205.0	A	Pédalier d'embrayage et de frein	FZ 108.0	—	185	185	185	185	185	185
FZ 205.1	A	Pédalier d'embrayage et de frein, type suspendu	FZ 108.1	215	215	215	215	230	230	230
FZ 206.0	A	Maître-cylindre d'embrayage	FZ 109.0	—	160	160	160	160	160	160
FZ 206.1	A	Maître-cylindre d'embrayage (pédalier suspendu)	FZ 109.1	150	150	150	150	150	150	150
FZ 207.0	A	Maître-cylindre - Cylindre - Canalisations	FZ 101.0	—	300	300	300	300	300	300
			FZ 109.0							
			FZ 111.0							
			FZ 112							
			FZ 113							
FZ 207.1	A	Maître-cylindre - Cylindre - Canalisations (pédalier suspendu)	FZ 101.0	250	250	250	250	250	250	250
			FZ 109.1							
			FZ 111.0							
			FZ 112							
			FZ 113							



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
<b>REGLAGE</b>										
FZ 301.0	A	Course à vide et course totale de la pédale d'embrayage	—	55	55	55	55	55	55	55
FZ 301.1	A	Course totale de la pédale d'embrayage (pédalier suspendu)	40	40	40	40	40	40	40	40
FZ 302.0	A	Purge d'air du circuit hydraulique d'embrayage	35	35	35	35	35	35	35	35
FZ 303	A	Purge d'air du circuit hydraulique d'embrayage et de frein (pédalier suspendu)	85	85	85	85	85	85	85	85



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
GS 100	A	Bague d'étanchéité de l'axe de commande du boîtier de direction BURMAN	GS 105	150	150	150	150	165	165	165
GS 104.1	A	Direction complète avec colonne (voitures à pédalier suspendu)	FR 123.6	485	485	485	485	500	500	500
<b>REGLAGE</b>										
GS 300	A	Alignement de la direction sur le support de colonne		150	150	150	150	150	150	150
GS 302.2	A	Jeu latéral du levier de renvoi		50	50	50	50	50	50	50
GS 302.6	A	Jeu radial de la bague de colonne de direction	GS 112	75	75	75	75	75	75	75



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Bertina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
IE 100.4	A	Allume-cigare	IE 103	—	25	25	—	40	40	40
IE 100.6	A	Alternateur		60	60	60	60	60	60	60
IE 102	A	Avertisseurs Route/Ville		25	25	25	20	35	25	20
IE 109.0	A	Globe d'un feu avant		10	10	10	15	10	10	15
IE 109.1	A	Globe d'un feu arrière		10	10	10	25	10	10	25
IE 113	A	Feu avant		25	25	40	—	40	40	—
IE 114	A	Feu arrière		25	25	25	25	25	25	25
IE 115.1	A	Eclaireur de plaque de police		10	10	10	10	10	10	10
IE 116	A	Phare complet (principal ou petit modèle) y compris le réglage du faisceau		30	30	30	30	30	30	60
IE 118.2	A	Contacteur d'allumage et de démarrage, antivol		IE 134.5	135	135	135	135	135	135
IE 119	A	Interrupteur électromagnétique de démarreur	IE 127	100	100	100	100	100	100	100
IE 120	A	Interrupteur intérieur différents services (par élément)		25	25	25	25	25	25	25
IE 122.1	A	Contacteur de STOP sur pédalier suspendu		35	35	35	35	35	35	35
IE 126	A	Ressort de rappel levier de combiné lumière	IE 134.5	70	70	70	70	70	70	70
IE 127	A	Démarreur	MA 104	75	75	75	75	75	75	75
IE 133	A	Régulateur de tension		15	15	15	30	30	15	30
IE 133.1	B	Régulateur de tension et vérification au banc		35	35	35	50	50	35	50
IE 134.5	A	Demi-coquille de protection combiné lumière	GS 112	50	50	50	50	50	50	50
IE 138	A	Boîte à fusibles		55	55	55	55	55	55	55



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Bertina	G.T.V.	Spider veloce
<b>REVISION</b>										
IE 200.6	B	Alternateur	IE 100.6	180	180	180	180	180	180	180
IE 200.7	B	Alternateur (au banc)		120	120	120	120	120	120	120
IE 203	B	Démarrreur	IE 127	210	210	210	210	210	210	210
IE 203.2	B	Démarrreur (au banc)		135	135	135	135	135	135	135
<b>REGLAGE</b>										
IE 400.6	B	Alternateur avec régulateur (au banc)		40	40	40	40	40	40	40
IE 405	B	Régulateur de tension (au banc)		20	20	20	20	20	20	20
<b>REPARATIONS-TRANSFORMATIONS</b>										
IE 510	A	Graissage mécanisme d'essuie-glace	CA 110.5	75	75	85	100	85	85	100
IE 515	A	Ajustage du bouton-poussoir d'avertisseurs		25	25	25	25	25	25	25



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
MA 104	A	Filtre à air complet		15	15	15	15	15	15	15
MA 105.3	A	Flexible de commande accélérateur à main		50	50	50	50	45	45	65
MA 105.4	A	Flexible de commande starter		65	65	65	65	45	45	75
MA 105.5	A	Ensemble leviers d'accélérateur et de pédales, avec réglage	MA 104	80	80	80	80	80	80	80
MA 105.8	A	Jauge d'essence sur réservoir		35	35	35	35	35	35	35
MA 106.8	A	Pédale d'accélérateur		15	15	15	15	15	15	15
MA 108.0	A	Prise d'air entre filtre et collecteur d'admission	MA 104	75	75	75	75	75	75	75
MA 108.6	A	Béquille-soutien de corps de prise d'air	MA 104	35	35	35	35	35	35	35
MA 109.5	A	Support de pompe à essence ou joints	MA 107	75	75	75	75	75	75	75
MA 110.5	A	Tringle d'accélérateur et réglage	MA 104	30	30	30	30	30	30	30
MA 114	A	Durite d'amenée air chaud (départ carter-cylindres)	MA 104	20	20	20	20	20	20	20



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
<b>OPERATIONS SPECIALES POUR VOITURES EQUIPEES DE MOTEUR A INJECTION</b>										
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
MA 153	A	Correcteur altimétrique	MA 163	—	—	—	—	150	150	150
MA 154	A	Cartouche de filtre à essence principal	MA 163	—	—	—	—	50	50	50
MA 155	A	Cartouche de filtre à air	MA 163	—	—	—	—	15	15	15
MA 157	A	Courroie de commande pompe d'injection	MA 163	—	—	—	—	120	120	120
MA 160	A	Cartouche de filtre à huile de pompe d'injection	—	—	—	—	—	45	45	45
MA 161	A	Enrichisseur électromagnétique (pompe d'injection déposée)	—	—	—	—	—	45	45	45
MA 163	A	Filtre à air complet	—	—	—	—	—	30	30	30
MA 164	A	Filtre à essence principal complet	MA 163	—	—	—	—	100	100	100
MA 165	A	Filtre à essence arrière	—	—	—	—	—	40	40	40
MA 168	A	Injecteur complet	MA 163	—	—	—	—	50	50	50
MA 171	A	Mano-contact sur filtre à essence principal	MA 163	—	—	—	—	45	45	45
MA 173	A	Pompe d'injection	MA 163	—	—	—	—	285	285	285
MA 174	A	Pompe d'injection avec injecteurs	MA 163	—	—	—	—	310	310	310
MA 175	A	Cylindre avec piston (au banc)	—	—	—	—	—	85	85	85
MA 176	A	Cylindre avec piston: pour chaque piston en plus (au banc)	—	—	—	—	—	50	50	50



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
MA 178	A	Séparateur d'huile	MA 163	-	-	-	-	20	20	20
MA 180	A	Thermostat d'eau		-	-	-	-	100	100	100
<b>REGLAGE</b>										
MA 330	A	Commande d'accélérateur	MA 163	-	-	-	-	50	50	50
MA 335	B	Régime de ralenti moteur		-	-	-	-	90	90	90
MA 337	B	Tarage de la pompe d'injection et mise au point des débits (au banc)		-	-	-	-	-	-	-
MA 338	B	Biellettes de commande levier de papillons et levier de régulation	MA 163	-	-	-	-	80	80	80
MA 339	B	Tringlerie de synchronisation des papillons et de réglage du ralenti	MA 338 MA 335	-	-	-	-	140	140	140
<b>ENTRETIEN</b>										
MA 620	A	Nettoyage intérieur des corps de papillons	MA 163	-	-	-	-	70	70	70
MA 622	A	Nettoyage des cartouches de filtre à air		-	-	-	-	15	15	15



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Bertina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
MC 101	A	Bague pare-huile avant de vilebrequin	MM 110	150	150	150	150	160	160	160
MC 102.1	A	Bague pare-huile arrière de vilebrequin	MC 105.1	475	475	475	475	530	555	515
MC 102.5	A	Joints d'étanchéité de guides de soupapes (culasse déposée) sans réglage du jeu aux soupapes		100	100	100	100	100	100	100
MC 103	A	Couvercle avant de moteur avec remplacement joint et bague pare-huile	IE 100.6							
			MC 110							
			MM 110	865	865	865	865	875	875	875
			ML 103							
			ME 107							
MC 105.1	A	Couvercle arrière de moteur ou joint	MM 111.1	465	465	465	465	520	545	505
MC 107	A	Moteur/Boîte de vitesses, avec dépose au banc de la boîte de vitesses	CA 124	800	800	800	800	825	825	825
			MR 108							
MC 108.1	A	Supports de suspension du moteur	MA 104	165	165	165	165	180	180	180
MC 110	A	Culasse ou joint, avec réglage du calage de l'allumage (sans dépose des carburateurs)		450	450	450	450	460	460	460
MC 111	B	Culasse - Remplacement du joint avec surfaçage et réglage du jeu aux soupapes		820	820	820	820	830	830	830
<b>REVISION</b>										
MC 201	A	Moteur - révision partielle	MC 107	2900	2900	2900	2900	2925	2925	2925
MC 201.1	B	Moteur - révision partielle avec essai au frein	MC 201	3250	3250	3250	3250	3275	3275	3275



OPERATION		N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750			
N°	Type		DESCRIPTION	1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Bertina	G.T.V.	Spider veloce
MC 202	A	Moteur - révision générale	MC 107	3150	3150	3150	3150	3175	3175	3175
MC 202.1	B	Moteur - révision générale, avec essai au frein	MC 202	3500	3500	3500	3500	3525	3525	3525
MC 203	A	Culasse	MC 110	1090	1090	1090	1090	1100	1100	1100
MC 204	A	Culasse, avec le seul rodage des soupapes (idem MC 203 sans contrôle des guides ni retouche des sièges)		990	990	990	990	1000	1000	1000
<b>REPARATIONS-TRANSFORMATIONS</b>										
MC 500.3	A	Couvercle de distribution - surfaçage (couvercle déposé)		10	10	10	10	10	10	10



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Bertina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
MD 104	A	Chaine des pignons de renvoi et réglage du calage	MC 103	890	890	890	890	900	900	900
MD 105	A	Pignons de renvoi et réglage du calage	MC 103	890	890	890	890	900	900	900



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
ME 101	A	Bobine d'allumage		20	20	20	20	20	20	20
ME 103	A	Tête de distributeur d'allumage	ME 110	20	20	20	20	20	20	20
ME 103.5	A	Bougies, vis platiniées d'allumeur et condensateur	{ MA 104 ME 107	120	120	120	120	120	120	120
ME 105	A	Condensateur de distributeur d'allumage	{ ME 104 ME 107	80	80	80	80	80	80	80
ME 105.0	A	Condensateur de distributeur d'allumage au banc		15	15	15	15	15	15	15
ME 107	A	Distributeur d'allumage, avec réglage du calage	{ MA 104 ME 110	60	60	60	60	60	60	60
ME 108	A	Doigt de distributeur tournant	ME 103	25	25	25	25	25	25	25
ME 109	A	Vis platiniées d'allumeur	{ MA 104 ME 107	80	80	80	80	80	80	80
ME 110	A	Demi-carters de protection du distributeur d'allumage		10	10	10	10	10	10	10
<b>REVISION</b>										
ME 201	B	Distributeur d'allumage	{ MA 104 ME 107	180	180	180	180	180	180	180



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
		<b>REGLAGE</b>								
ME 301.1	B	Allumage: contrôle des bougies au banc - réglage des vis platinees de l'allumeur et du calage de l'allumage	MA 104 ME 102 ME 110	60	60	60	60	60	60	60



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Bertina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
ML 103	A	Carter d'huile ou joint		175	175	175	175	175	175	175



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
MM 106.2	A	Couronne dentée de volant de moteur (volant au banc)		15	15	15	15	15	15	15
MM 107	A	Ensemble pistons et chemises et, s'il y a lieu, remplacement de segments, bielles, coussinets de bielles	MC 110 ML 103	1000	1000	1000	1000	1010	1010	1010
MM 108	A	Piston et chemise et, s'il y a lieu, remplacement de segments, bielle, coussinet de bielle (par élément)	MC 110 ML 103	775	775	775	775	785	785	785
MM 110	A	Poulie de vilebrequin	MR 108	120	120	120	120	130	130	130
MM 111.1	A	Volant de moteur	FZ 105.1	430	430	430	430	485	510	470
MM 112	A	Volant de moteur (embrayage déposé)		25	25	25	25	25	25	25



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Bertina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
MR 103.0	A	Durite inférieure de radiateur (1 élément)		50	50	50	50	60	60	60
MR 103.1	A	Durite inférieure de radiateur (pour chaque élément en plus)		15	15	15	15	15	15	15
MR 103.5	A	Durite supérieure de radiateur		20	20	20	20	20	20	20
MR 107	A	Pompe à eau	MM 110	170	170	170	170	180	180	180
MR 108	A	Radiateur		70	70	70	70	80	80	80
MR 108.5	A	Vase d'expansion		—	—	—	—	25	25	25
MR 108.6	A	Tube de récupération mélange antigél entre radiateur et vase d'expansion		—	—	—	—	20	20	20
MR 113	A	Ventilateur	MR 108	85	85	85	85	95	95	95
<b>REVISION</b>										
MR 201	A	Pompe à eau	MR 107	235	235	235	235	245	245	245
MR 201.0	A	Pompe à eau (au banc)		65	65	65	65	65	65	65



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
<b>ENTRETIEN</b>										
MR 602	A	Lavage du circuit de refroidissement, remplacement du mélange antigel et vérification des durites		-	-	-	-	140	140	140
MR 603	A	Lavage du circuit de refroidissement, remplacement éventuel du mélange antigel et vérification des durites		125	125	125	125	-	-	-



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Bertina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
MS 103.1	A	Joint d'étanchéité entre culasse et collecteurs	75	75	75	75	75	75	75	
MS 103.3	A	Joint d'étanchéité entre tuyau d'échappement avant et arrière	30	30	30	30	30	30	30	
MS 104.8	A	Etrier de liaison tuyau d'échappement au support sur b. de vitesses	25	25	25	25	25	25	25	
<b>REPARATIONS-TRANSFORMATIONS</b>										
MS 501.9	A	Tuyau d'échappement - alignement avec la seule interposition de cales de réglage	75	75	75	75	75	75	75	



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
PD 101.1	A	Bague pare-huile d'arbre de roue	PD 109.1	95	95	95	95	95	95	95
PD 102.6	A	Roulement d'arbre de roue	PD 109.1	105	105	105	105	105	105	105
PD 109.1	A	Arbre de roue avec support et segments de frein à main		80	80	80	80	80	80	80
PD 110	A	Arbre de roue	PD 109.1	120	120	120	120	120	120	120
<b>REGLAGE</b>										
PD 301	A	Arbre de roue - Correction de l'excentrage	PD 401.1	15	15	15	15	15	15	15
<b>ESSAIS ET VERIFICATIONS</b>										
PD 401.1	A	Arbre de roue - Vérification de l'excentrage (roulement déposé)		10	10	10	10	10	10	10



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Berlina	G.T.V.	Spider veloce
<b>DEPOSE-REPOSE OU REMPLACEMENT</b>										
SS 102.1	A	Barre stabilisatrice avant		30	30	30	30	30	30	30
SS 102.2	A	Barre stabilisatrice arriere		—	60	60	60	60	60	60
SS 104.5	A	Bras oblique de suspension avant		45	45	45	45	45	45	45
SS 109.1	A	Ressort de suspension avant		75	75	75	75	75	75	75
SS 109.2	A	Ressort de suspension avant		135	135	135	135	135	135	135
SS 110.1	A	Ressort de suspension arriere		80	85	85	85	85	85	85
SS 111.1	A	Ressort de suspension arriere		150	160	160	160	160	160	160
SS 116.7	A	Silentbloc de bras oblique de suspension avant	SS 104.5	55	55	55	55	55	55	55
SS 116.8	A	Silentbloc de bras oblique et de bras transversal (au banc)		30	30	30	30	30	30	30
SS 122.1	A	Tampons de supports de barre stabilisatrice avant		30	30	30	30	30	30	30
SS 122.2	A	Tampons de supports de barre stabilisatrice arriere		—	40	40	40	40	40	40
<b>REVISION</b>										
SS 202.1	A	Barre stabilisatrice avant	SS 102.1	80	80	80	80	80	80	80
SS 202.2	A	Barre stabilisatrice arriere	SS 102.2	—	110	110	110	110	110	110



OPERATION			N° OPERAT. PRELIM.	GIULIA				1750		
N°	Type	DESCRIPTION		1300 Super	1600 Super	1300 G.T.J.	1300 Spider	Bertina	G.T.V.	Spider veloce
<b>REGLAGE</b>										
SS 300.2	A	Assiette de la voiture: correction de la hauteur de coque	SS 401	325	325	325	325	325	325	325
SS 300.3	B	Assiette de la voiture: correction de la distance des bras inférieurs de suspension avant par rapport à un plan-repère horizontal	SS 401	175	175	175	175	175	175	175
SS 300.4	B	Assiette de la voiture: correction de la distance entre trompette de pont et tampon de butée arrière	SS 401	180	180	180	180	180	180	180
SS 306	A	Pincement des roues avant	SS 406	50	50	50	50	50	50	50
SS 306.1	B	Pincement des roues avant	SS 406.1	150	150	150	150	150	150	150
SS 308	B	Chasse des roues avant	SS 408	150	150	150	150	150	150	150
SS 310	B	Géométrie du train avant: carrossage, chasse, pincement, angles de braquage	SS 410	200	200	200	200	200	200	200
<b>ESSAIS ET VERIFICATIONS</b>										
SS 401	B	Assiette de la voiture sous charge statique		100	100	100	100	100	100	100
SS 406	A	Pincement des roues avant		30	30	30	30	30	30	30
SS 406.1	B	Pincement des roues avant	SS 401	125	125	125	125	125	125	125
SS 408	B	Chasse des roues avant	SS 401	125	125	125	125	125	125	125
SS 410	B	Géométrie du train avant: carrossage, chasse, pincement, angles de braquage	SS 401	130	130	130	130	130	130	130





Printed in Italy  
Multicopy - Milano  
Stampato su carta  
Sterzi TC2 da gr. 83  
Cartoncino Lanilla gr. 300 CA-BE

*Alfa Romeo*

Via Gattamelata 45 - 20149 MILANO

DIASS - Pubblic. N. 1697

7/71 - 1500

All rights reserved. This manual or parts thereof, may not be reproduced in any form without permission of ALFA ROMEO S.p.A.

